

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.В.00573/24



ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод Батиз» (ООО «Завод Батиз»).

Место нахождения: Омская область, город Омск. Адрес юридического лица: 644902, РОССИЯ, Омская область, город Омск, улица Производственная площадка № 1, корпус 5, кабинет 306. Адрес места осуществления деятельности: 644902, РОССИЯ, Омская область, город Омск, микрорайон Крутая горка, улица Производственная площадка № 1, корпус 5. ОГРН: 1205500021440. ИНН: 5506186609. Телефон: +7 (3812) 200611. Адрес электронной почты: zavod@batis.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод Батиз» (ООО «Завод Батиз»).

Место нахождения: Омская область, город Омск. Адрес юридического лица: 644902, РОССИЯ, Омская область, город Омск, улица Производственная площадка № 1, корпус 5, кабинет 306. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 644902, РОССИЯ, Омская область, город Омск, микрорайон Крутая горка, улица Производственная площадка № 1, корпус 5. ОГРН: 1205500021440. ИНН: 5506186609.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». ОГРН: 1105018003936 ИНН: 5018145380 Место нахождения: Московская область, город Королев. Адрес юридического лица: 141073, Россия, Московская область, город Королев, улица Горького, дом 12, помещение VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, город Москва, улица Институтская 2-я, дом 6, строение 64, помещение № 15, 16, 17 (комната 504, 505, 506). Телефон: +7 (495)150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Маты прошивные из базальтового холста без обкладочного материала и с обкладочными материалами: стеклотканью, сеткой металлической, тканью базальтовой, тканью кремнеземной и фольгой алюминиевой; типов МП-30, МП-40, МП-50, МП-75, МП-100:

марки ст, торгового названия БАТИЗ НОРМА, из базальтового волокна (БСТВ), прошитые стекляннным ровингом;
марки втш, торгового названия БАТИЗ ВИБРО, из базальтового волокна (БСТВ), прошитые базальтовым ровингом;
марки vt1, торгового названия БАТИЗ ТЕРМО +400, из базальтового волокна (БМТВ), прошитые стекляннным ровингом;
марки vt2, торгового названия БАТИЗ ЭНЕРГО +1000, из базальтового волокна (БМТВ), прошитые базальтовым ровингом,
плотностью от 25 кг/м3 до 100 кг/м3, не содержат органических веществ, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 23.99.19-002-51681898-2021 «МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ХОЛСТА» с Изменениями № 1, № 2. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: ---

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 358-С/ТР-24 от 31.05.2024, № 359-С/ТР-24 от 31.05.2024, № 360-С/ТР-24 от 31.05.2024, № 361-С/ТР-24 от 31.05.2024, № 362-С/ТР-24 от 31.05.2024, ИЛ ООО «Альфа «Пожарная Безопасность», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: ТРПБ.RU.ИН41. Акта о результатах анализа состояния производства № 0878 стр/см/ап от 21.05.2024, ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, согласно Приложению № 1 на одном листе к настоящему сертификату соответствия. Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ. Обозначение и наименование национального стандарта, включенного в перечень документов по стандартизации, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): ГОСТ 30244-94 Межгосударственный стандарт «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Группа горючести – негорючие (НГ). Срок хранения: Срок хранения матов не более 6 месяцев с момента их изготовления (ТУ 23.99.19-002-51681898-2021 с Изменениями № 1, № 2, п.5.5). Условия хранения продукции: Маты должны храниться в сухих крытых помещениях. Высота штабеля матов без упаковки или упакованных в бумагу или пленку при хранении не должна превышать 2 метра (ТУ 23.99.19-002-51681898-2021 с Изменениями № 1, № 2, раздел 5). Срок службы (годности) продукции и срок службы или ресурс продукции: Гарантированный срок службы изделия при правильной эксплуатации – не менее пятидесяти лет (ТУ 23.99.19-002-51681898-2021 с Изменениями № 1, № 2, п.7.2).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.06.2024 по 02.06.2029

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Пластун Кристина Павловна

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

(подпись)

Шигабдинова Регина Тагировна

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

